

Bendurool topquick

Top stripper



- Special produkt til fjernelse af polishoverflader
- Multi "stripper" til enkeltskive- og kombimaskiner
- Velegnet til fjernelse af beskyttelsesfilm
- "Problemløser" til fedtede gulve

ANVENDELSE

Bendurool topquick er velegnet til stripping og afrensning af alle vaskbare hårde gulve.

Nulstilling af gulve: Bendurool topquick kan anvendes til "nulstilling" af linoleumsgulve etc. Bendurool topquick anvendes i det normale gulvvaskeprogram i stedet for et universelt/plejeprodukt indtil gulvene fremstår helt rene – uden fedtet overflade.

Topstripping: Brugsopløsningen fordeles på gulvoverfladen og efter en kort indvirkningstid – opløsningen må ikke tørre ind – bearbejdes overfladen med maskine. Efterfølgende vaskes overfladen en gang med rent vand. Bendurool topquick kan også anvendes i gulvaskemaskine med samme dosering som nævnt ovenfor – her skal ligeledes vaskes efter med rent vand.

Fjernelse af overfladefilm (ETC): Brugsopløsningen fordeles på gulvoverfladen og efter en kort indvirkningstid – opløsningen må ikke tørre ind – bearbejdes overfladen med maskine. Efterfølgende vaskes overfladen en gang med rent vand.

Bemærk: Før behandling påbegyndes bør "frimærkeprøven" foretages for at sikre at overfladen er farve- og materiale-resistent.

pH-VÆRDI

I brugsopløsning: ca. 7.

DOSERING

Nulstilling af gulve: 100-200 ml pr. 10 ltr. vand.
Topstripping: 1 ltr. pr. 10 ltr. vand.
Fjernelse af overfladefilm (ETC): 300-500 ml pr. 10 ltr. vand.

EMBALLAGE

Karton med 2x5 liter plastdunke varenr. 302226

LAGERFORHOLD

Opbevares i originalemballage.

SIKKERHEDSDATABLAD

Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af
2001/58/EC - Danmark

BENDUROL TOPQUICK

Kode : 100625E

Version: : 1

Udgivelsesdato : 16 januar 2006

1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden

Identifikation af stoffet eller præparatet

Produktnavn : BENDUROL TOPQUICK

Anvendelsesområde : Polishfjerner
Produktet er kun til professionelt brug

Identifikation af virksomheden

Leverandør: Clean Care A/S
Indkildevej 2C
9210 Aalborg SØ
Tlf.: 96341300 / fax 96341301
Nødtlf.: 96341300 mellem kl. 0800-1600
Ansvarlig for sikkerhedsdatablade: datablade@cleancare.dk

Giftinformation : 35 31 60 60 (Giftinformationen Bispebjerg Hospital)

PR-nummer : 1405887

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Indholdsdeklaration iht. forordning nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler:

≥5 - <15% nonioniske tensider

Indeholder Parfumer: (Limonene, Amyl Cinnamal)

Stof/præparat : Præparat

Navn på indholdsstof	EINECS	CAS	%	Klassificering
solventer	202-509-5	96-48-0	5 - 10	Xn; R22 Xi; R36
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	203-961-6	112-34-5	5 - 10	Xi; R36
Fedtalkoholethoxylater, > 5EO	Polymer.	146340-16-1	5 - 10	Xi; R38 N; R50
Den komplette tekst for de ovenfor nævnte R-sætninger vises i sektion 16				

Grænseværdier er nævnt under afsnit 8, hvis de er tilgængelige.

3. Fareidentifikation

Præparatet er ikke klassificeret som farligt ifølge EU direktiv 1999/45/EC samt dets tilpasninger.

Klassificering : Ikke klassificeret.

Sundhedsfarer for mennesker : Ikke anvendelig.

Se afsnit 11 for mere uddybende oplysninger om sundhedsfarer og symptomer.

4. Førstehjælpsforanstaltninger**Førstehjælpsforanstaltninger**

- Indånding** : Ved indånding flyttes den tilskadedkomne ud i frisk luft.
- Indtagelse** : Forsøg ikke at fremkalde opkastning, medmindre lægelig rådgiver anbefaler det. Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).
- Hudkontakt** : Overskyl forurenede hud med rigelige mængder vand.
- Øjenkontakt** : Kommer stoffet i øjnene, skylles straks med store mængder vand. Søg lægebehandling, hvis der opstår irritation.
- Særlige behandlinger** : Ikke tilstede.

Se afsnit 11 for mere uddybende oplysninger om sundhedsfarer og symptomer.

5. Brandbekæmpelse

- Slukningsmiddel** : Brug vandspray (tåge), skum, pulver eller CO₂ tilfælde af brand.
- Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet** : Brandfolk bør bruge egnet værneudstyr.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

- Personlige forholdsregler** : Stort udslip og lækage Kontakt øjeblikkeligt sikkerhedspersonale.
- Miljømæssige forholdsregler og rengøringsmetoder** : Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker.
- LILLE UDSLIP Skyl med rigeligt løbende vand. For store udslip inddæm det spildte stof, eller hold på stoffet på anden vis for at forhindre, at det løber ud i et vandløb. Anbring spildt materiale i en egnet beholder til bortskaffelse.

Bemærk: Se sektion 8 vedrørende personlige værnemidler og sektion 13 vedrørende bortskaffelse af affald.

7. Håndtering og opbevaring

- Håndtering** : Vask altid hænderne grundigt med sæbe og vand efter håndtering.
- Opbevaring** : Emballagen skal holdes tæt lukket. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Må kun opbevares i den originale emballage.
- Opbevares mellem -5 og 40°C
- Emballagematerialer**
- Anbefalet** : Brug original beholder.
- Dansk brandklasse** : Ikke anvendelig.
- Særlig anvendelse** : Ikke tilstede.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**Navn på indholdsstof**

gamma butyrolactone

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

Arbejdstilsynets grænseværdier

Arbejdstilsynet (Danmark, 10/2002).

GV: 50 ppm 8 time(r). Form: Alle former

Arbejdstilsynet (Danmark, 10/2002).

GV: 100 mg/m³ 8 time(r). Form: Alle former

Eksponeringskontrol

- Åndedrætsværn (EN 143, 141)** : Åndedrætsværn er ikke påkrævet, når produktet bruges under normale og tilsigtede betingelser.
- Håndbeskyttelse (EN 374)** : Ingen særlige anbefalinger.
- Øjenbeskyttelse (EN 166)** : Ingen særlige anbefalinger.
- Hudbeskyttelse (EN 467)** : Ingen særlige anbefalinger.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Generel information

Udseende

Fysisk tilstandsform	: Væske.
Farve	: Klar. (Lys.)
Lugt	: Duft-lignende.

Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø

pH	: 3 (100%)
Kogepunkt	: Ikke tilstede.
Smeltepunkt	: Ikke tilstede.
Flammepunkt	: 100 °C (Åben kop)
Brandbarhed (fast, luftart)	: Ikke anvendelig.
Ekspløseionsegenskaber	: Ikke anvendelig.
Ekspløseionsgrænser	: Ikke anvendelig.
Oxiderende egenskaber	: Ikke tilstede.
Damptryk	: Ikke anvendelig.
Relativ massefylde	: 1.02 g/cm ³ (20 °C)
Opløselighed	: Letopløseligt i koldt vand, varmt vand.
Oktanolvand fordelingskoefficient	: Ikke anvendelig.
Viskositet	: Ikke tilstede.
damp densitet	: Ikke tilstede.
Fordampningshastighed (butylacetat = 1)	: Ikke anvendelig.

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet	: Stabilt under normale betingelser.
Materialer der skal undgås	: Reaktiv eller inkompatibel med følgende materialer: organiske materialer og alkalier. Let reaktiv eller inkompatibel med følgende materialer: metaller. Ikke- reaktiv eller inkompatibel med følgende materialer: syrer og fugt. Må ikke blandes med andre produkter.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Potentielle akutte sundhedseffekter

Indånding	: Ingen speciel fare.
Indtagelse	: Ingen speciel fare.
Hudkontakt	: Ingen speciel fare.
Øjenkontakt	: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Reproduktionstoksicitet	: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

12. Miljøoplysninger

Økotoksicitet

Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt iht. Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering og mærkning.

Persistens og nedbrydelighed

Tensiderne i produktet er biologisk nedbrydelige iht. kravene i forordning nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

13. Bortskaffelse

- Metoder for bortskaffelse** : Affald skal bortskaffes i henhold til gældende regler. Opbrug produktet så vidt muligt ifølge instruktion
- Affaldsklassificering** : Ikke anvendelig.
- Europæisk affaldskatalog** : 200113*
- Affaldskort nr.** : 1.11..
- Affaldsgruppe** : H....

14. Transportoplysninger**Internationale transportregler**

Oplysninger om regulering	UN nummer	Korrekt forsendelsesnavn	Klasse	Emballagegruppe	Etiket
ADR/RID Klasse	Ikke reguleret.	-	-	-	
ADN Klasse	Ikke reguleret.	-	-	-	
IMDG Klasse	Ikke reguleret.	-	-	-	

Vær opmærksom på særlige forpackningsregler lufttransport.

15. Oplysninger om regulering**EU regler**

Risikosætninger : Dette produkt er ikke klassificeret i henhold til EU lovgivning.

Nationale regler

Risikosætninger : Ikke reguleret.

Danmark – Anvendelsesbegrænsninger : Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.

Anvendelsesbegrænsninger for unge under 18, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.

16. Andre oplysninger

Den fulde ordlyd af R-sætninger: R22- Farlig ved indtagelse.
 omtalt under punkt 2 og 3 - R36- Irriterer øjnene.
 Danmark R38- Irriterer huden.
 R50- Meget giftig for organismer, der lever i vand.

Historik

Udskrivningsdato : 16 januar 2006

Udgivelsesdato : 16 januar 2006

Version: : 1

Udarbejdet af : Ecolab Regulatory Department Europe

Bemærkning til læseren

"Ovennævnte oplysninger er efter vor bedste overbevisning korrekte i relation til den receptur, der har været anvendt ved produkternes fremstilling i det pågældende land.